Ficha do produto nos termos da Directiva (EU) Nº. 65/2014 e 66/2014

| | |
|---|---|
| Nome do fornecedor ou marca | Candy |
| Product name / Commercial code | CCE117/1X |
| Consumo anual de energia, AEChood (kWh/a) | 36 |
| Classe de eficiência energética (2010/30/EC) | C |
| Indice de eficiência Energética, EEI | 76.3 |
| Eficiência dinâmica de fluidos (FDEhood) | 9,5 |
| Classe de eficiência dinâmica de fluidos | E |
| Eficiência da iluminação (Lehood) | 70 |
| Classe de eficiência da iluminação | A |
| Eficiência de filtragem da gordura | 79,6 |
| Eficiência de filtragem da gordura class | C |
| Fluxo de ar na velocidade Min/Máxima em utilização normal, Qmin/Qmax (m3/h) | 305 |
| Fluxo de ar na função intensiva (m3/h) | |
| Emissões médias acústicas aerotransportadas em velocidades Min/Máx disponíveis em utilização normal (dB(A)) | 62 |
| Emissões médias acústicas aerotransportadas em velocidades Min/Máx disponíveis em função intensiva (dB(A)) | |
| Consumo de energia modo-ligado (Po) (W) | 0 |
| Consumo de energia modo-standby (Ps) (W) | |
| Fator de aumento de tempo, f | 1.7 |
| Fluxo de ar medido no melhor ponto de eficiência, QBEP (m3/h) | 162,9 |
| Pressão de ar medida no melhor ponto de eficiência, PBEP (Pa) | 115 |
| Entrada de energia elétrica medida no melhor ponto de eficiência, WBEP (W) | 54,8 |
| Potência nominal do sistema de iluminação, WL (W) | 2 |
| Iluminação média do sistema de iluminação na superfície de cozedura, Emular (lux) | 140 |